

Fragen zu meinem WinClip

1. Was ist der Unterschied zwischen WinClip MULTI und WinClip STYLE?

Der STYLE wird im Innenrahmen des Fensters angebracht. Dadurch ist nur der Stoff von außen sichtbar und nicht der Spannrahmen. Er ist für flächenversetzte Kunststofffenster geeignet.

Der MULTI wird außen am Fenster angebracht. Dadurch ist der Spannrahmen von außen sichtbar. Er ist für flächenbündige und (halb-)flächenversetzte Fensterarten ohne Wetternaese geeignet.

Hinweis: Aufgrund der Außenanbringung wird der MULTI in der Höhe und Breite 4 cm größer als das bestellte Maß produziert und benötigt ca. 2cm Platz seitlich zum Mauerwerk.

2. Wie messe ich mein Fenster richtig aus?

Messe die millimetergenaue Breite und Höhe des Fensters mit einem Maßband, Gliedermaßband oder Zollstock - *bitte nicht mit einem Ledermaßband / Schneidermaßband*. Siehe hierzu auch das Video zum Ausmessen für den STYLE bzw. MULTI.

3. Wie montiere ich den WinClip?

Die Halteclipse müssen nur noch zugeschnitten und an den Spannrahmen gedrückt werden. Schon kann der WinClip in das Fenster eingeklickt werden (siehe auch das Einbauvideo).

4. Werden Gummidichtungen bei der Montage beschädigt?

Unsere patentierten Halter aus Kunststoff sind weicher als Metallclipse. Die Gummidichtungen werden nicht beschädigt und werden sich bei Demontage des WinClip zurückverformen.

5. Eignet sich der WinClip zur Montage zwischen Fenster und Rollläden?

Ja, sofern der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Rollläden / Jalousien mind. 8mm beträgt.

6. Welchen Durchmesser hat der Spannrahmen und können Fenster damit problemlos geschlossen werden?

Der Spannrahmen des WinClip hat ca. 5mm Durchmesser. Fenster können mit dem WinClip problemlos geschlossen werden.

7. Wie reinige ich den WinClip?

Mit einem feuchten Tuch lässt sich der Schmutz vom WinClip leicht entfernen.